



BF-350专业调频对讲机



电脑写频



声控功能
VOX



语音报号



200小时
超长待机
200小时



16个编程
信道



- 监听功能
- 信道扫描
- 电脑写频
- 发射超时定时器TOT
- 静噪等级设置（0~9级）
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除
- 低电提醒
- 宽/窄带转换
- 繁忙信道锁定
- 自动省电功能
- 信道号语音提示
- 超长待机（200小时）

BF-350

BF-350技术指标规格表

BF-350技术指标规格表	
一般部分	
频率范围	350-390MHz/ 400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC3.7V(±20%)
电池	2100mAh(锂离子电池)
频率稳定度	≤ ±2.5 ppm
外形尺寸	60 (L) *42.4W *103.7(H) mm
重量	198g (含电池)
发射部分	
射频输出功率	见机身标
调制方式	16K Φ F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.165 μV(宽)/ 0.2 μV (窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/ 40dB (窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	0.9W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品